

## Кабельные алюминиевые наконечники серии DL



### Назначение

Для оконцевания жил алюминиевых кабелей методом опрессовки.

### Материал изготовления

Алюминий

### Условное обозначение

DL-35

Серия кабельных наконечников  
 Площадь поперечного сечения  
 используемого кабеля

### Габаритные размеры

Тип	∅D2, мм	∅D, мм	∅d, мм	L, мм	L1, мм	B, мм	h, мм
DL-10	8,8	10,2	5,5	68,5	30	16	2,5
DL-16	8,8	11,1	6	70,5	34	16	3
DL-25	8,8	12,1	7,1	76	37	18	3
DL-35	10,5	14,3	8,5	84,4	40,1	20,1	3,5
DL-50	10,5	16,2	10	91,3	40,6	23,1	4,3
DL-70	13	18,1	11,5	102,4	48,4	26,2	4,7
DL-95	13	21	13,6	111,6	51	28,5	5
DL-120	14,8	23	15,3	119,4	53	30,3	5,7
DL-150	14,8	25,1	16,7	124,4	56	34,2	6
DL-185	16,8	27,2	18,8	132,4	59	37	6,5
DL-240	17	30,2	21,6	138,7	61	40,4	7,3
DL-300	21	35	23	166	76,8	45,6	8

